

ecom

Kit de Centro de Carga Trifasico Para Corriente Alterna, Breaker de hasta 690 Vc de 125 A con Supresor de Descargas Atmosféricas.

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM

Modelo

PL125ACA

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Supresor de picos transitorios para protección avanzada
- ✓ Pastilla térmica 690 VCA, 125 A, 3 polos
- ✓ Compatibilidad con inversores MAC70KTL3XMV y MAC36KTL3XL
- ✓ Protección trifásica completa para sistemas fotovoltaicos
- ✓ Diseño compacto para fácil integración en centros de carga
- ✓ Incluye FEM11253P125A y PST-3040-20A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit de Centro de Carga con Supresor de Picos Transitorios y Pastilla Térmica en CA

El KIT es recomendado para uso en sistemas fotovoltaicos en protección de corriente alterna, la principal aplicación son los sistemas de interconexión entre el inversor y el centro de carga. La pastilla térmica es de 690 Vca, 125 A, de 3 polos, donde se pretende proteger 3 fases.

Compatibilidad

Ideal para MAC70KTL3XMV

Ideal para MAC36KTL3XL

El kit incluye

1 - **FEM11253P125A**

1 - **PST-3040-20A**

1 - **MO603**
