

epcom®

Kit TurboHD / DVR 16 Canales / 1080p Lite / 16 Cámaras Bala / ColorVu 20 m (65.6 ft) / Audio Integrado

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM

Modelo

HL1080PL/16BCA

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Filtrado inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
- ✓ Iluminación blanca integrada para captura cromática nocturna
- ✓ Grabación de audio sincronizada por coaxitron en 16 canales
- ✓ DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, AHD, CVI, IP y analógico
- ✓ Fuente profesional 20 A con voltaje regulable 11-15 VCC
- ✓ Transceptores pasivos y conectores incluidos para instalación inmediata

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este kit de videovigilancia TurboHD integra un DVR de 16 canales con tecnología pentahíbrida y 16 cámaras bala con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de visión de 105°. Las unidades cuentan con iluminación blanca con alcance de 20 m (65.6 ft) y micrófono integrado para captura de audio por coaxitron en todos los canales del grabador. La funcionalidad AcuSense Lite habilita el filtrado de figuras humanas y vehículos, reduciendo alertas por movimiento no relevante. El sistema incluye fuente de poder profesional con corriente regulable, transceptores pasivos y conectores para una instalación completa. Es compatible con señales HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP, facilitando la migración desde infraestructuras legacy.

Características Generales

DVR pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP

Resolución 1080p Lite sobre 16 canales

16 cámaras bala con lente fijo 2.8 mm (FOV 105°)

Luz blanca 20 m (65.6 ft) para visión nocturna a color

Micrófono integrado y audio por coaxitron en 16 canales

AcuSense Lite: filtrado humano y vehicular

Fuente de poder profesional regulable 11-15 VCC, 20 A

16 transceptores pasivos TurboHD y 16 conectores JR-52 incluidos

Desempeño

DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS / IP

Resolución: 1080p Lite

Canales: 16 con audio coaxitron

Visión nocturna: Luz blanca 20 m (65.6 ft)

Análisis: AcuSense Lite (humano/vehicular)

Formato: Kit con accesorios incluidos

Físicas / Eléctricas

Cámaras: 16 bala, lente 2.8 mm, FOV 105°

Audio: Micrófono integrado en cámaras

Fuente: DS-2FA1208-C16, 12 VCC, 1 A por salida

Fuente: Regulable 11-15 VCC, 20 A

Transceptores: 16 x TT-101-F-Turbo pasivos

Conectores: 16 x JR-52

Contenido del Paquete

1 x DVR-216G-M1(F)

1 x Fuente DS-2FA1208-C16

16 x Cámara THC-B129-MS

16 x Transceptor TT-101-F-Turbo

16 x Conector JR-52